

SmartSC 純蒸汽取樣器

產品簡介

SmartSC 純蒸汽取樣器專為製藥行業的純蒸汽冷凝取樣設計,能夠快速、安全並符合 GMP 要求地取冷凝樣品,適用於微生物限度測試、電導率測試、TOC(總有機碳)檢測及內毒素檢測。

產品特點

• 純風冷設計:無需冷卻水,操作方便。

• 高效冷凝結構:盤管嵌於鋁合金散熱器中,以強力風扇降溫。

• 衛生級材質:冷凝管採 AISI 316L,不鏽鋼製造。

一鍵式操作:取樣、滅菌、吹乾,皆可單鍵完成。

單向閥設計:有效防止外部污染逆流。

• 輕便攜帶:重量僅9kg,內建鋰電池,適合移動使用。

磁吸式托盤:便於放置樣品容器,避免燙傷。



功能與特性

| 功能 | 說明 |
|-------|--|
| | B) [19] |
| 一鍵取樣 | 僅需單人就能操作,取樣速度 ≥ 215 ml/min(環境溫度 35 ℃內) |
| 一鍵滅菌 | 一按就能啟動預設的滅菌成削,在取樣前完成管路內滅菌與吹洩 |
| 一鍵吹乾 | 以過濾空氣噴吹管線,吹出殘留冷凝水,避免滋生微生物。 |
| 單向閥 | 冷卻盤管進出口段均設有單向閥,防止外部污染物進入。 |
| 輕巧設計 | 重量9kg尺寸312×146×357mm方便手提,移動,進出狹小空間 |
| 磁吸托盤 | 取樣時,無需手持取樣容器,避免燙傷風險,可承重 3kg |
| 電源 | 內建鋰電池,220 V 充電器 不用四處找插座 帶延長線 |
| 不鏽鋼外殼 | 方便擦拭 消毒 |



索能技術股份有限公司

設備配置清單

| SC 純蒸汽取樣器設備配置清單 | | |
|-----------------|--------------------------|----|
| 序號 | 品項 | 數量 |
| 1 | 主機 | 1 |
| 2 | 變壓器 | 1 |
| 3 | 取樣軟管 PTFE, 2m | 1 |
| 4 | 滅菌組件 | 1 |
| 5 | 卡箍 | 2 |
| 6 | 墊圈 | 4 |
| 7 | 取樣托盤 | 1 |
| 8 | 操作手冊,使用規範,分析證書,材質報告,驗證文件 | 1 |
| 9 | <u> </u> | 1 |
| 10 | 防燙防水手套 | 1 |

技術參數

• 型號: S2C

• 尺寸: 312 × 146 × 357 mm

• 重量:9 kg

冷凝管材質: AISI 316L蒸汽軟管材質: PTFE工作溫度: 5-70°C

• 電源:內置鋰電池, 220 V 充電

適用領域

• GMP 製藥廠純蒸汽檢測

• 無菌製劑生產

• 生物科技研究中心

• 醫療器械廠

聯絡方式

索能技術股份有限公司 (THORNEN)

電話: (02) 8970-1151

Email: inquiry@thornen.com 網址: www.thornen.com